



Προδιαγραφές τετράγωνων πλακών γύψου 600 X 600 mm με επένδυση βινυλίου και αλουμίνιο στο πίσω μέρος.

Οι πλάκες GYPSUM Tiles της SCP παράγονται από άκαυστο πυρήνα που αποτελείται κυρίως από γύψο με αμφίπλευρη επικάλυψη χάρτου επικολλημένο στον πυρήνα, υλικό που συνδυάζει την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας τα οποία είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε βλαβερή ουσία και πληρούν όλες τις τρέχουσες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές.

Οι πλάκες, πάχους 8mm (προ της επικάλυψης χάρτου), έχουν τετράγωνη λεπτομέρεια ακμής και τοποθετούνται εύκολα στο σύστημα εμφανούς σκελετού στήριξης, διατομής "T", IMS Suspension System της SCP για τη δημιουργία αναρτώμενης ψευδοροφής

Χρησιμοποιούνται σε όλους του τύπους εμπορικών, εκπαιδευτικών κτιρίων και ιδρυμάτων όπως γραφεία, σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια εστιατόρια και καταστήματα

Οι πλάκες GYPSUM Tiles της SCP παράγονται με διακοσμητική επικάλυψη βινυλίου από την εμφανή πλευρά. Η επιφάνεια βινυλίου καθαρίζεται εύκολα και παρέχει καλή ανάκλαση του φωτός.

Επιπλέον, διαθέτουν επένδυση λεπτού ελάσματος αλουμινίου στην οπίσθια πλευρά, το οποίο προσδίδει πολύ καλά χαρακτηριστικά θερμομόνωσης.

ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ SCP GYPSUM Tiles

- Αντίσταση στην υγρασία
- Προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο γύψινος πυρήνας της πλάκας δεν θα ενισχύσει την καύση ή τη μετάδοση θερμότητας μέχρι την υπέρβαση του ορίου των 100οC όπου και δημιουργείται ο πεφρυγμένος γύψος, διαδικασία που άλλωστε συντελείται αργά.
- Αντίσταση στο σκέβρωμα και τη θραύση ακόμα και κατά την έκθεση σε δομικές, θερμικές και υγρομετρικές αλλαγές.
- Πολύ καλές ακουστικές ιδιότητες.
- Είναι ελαφριές, διαθέτουν ομαλή επιφάνεια και ομοιομορφία.

Υλικό	Γύψος
Επιφάνεια	Επικάλυψη βινυλίου
Πίσω όψη	Φιλμ αλουμινίου (PET (W & W/O))
Φινίρισμα ακμής	Τετράγωνη
Ανοχή διαστάσεων	Μήκος/πλάτος $\leq \pm 2,00\text{mm}$ / Πάχος $\leq \pm 0,5\text{mm}$
Πυκνότητα	$\leq 780\text{kg/m}^3$
NRC	0.1-0.3
Αντοχή σε υγρασία	Έως 95% σχετική υγρασία
Ανάκλαση φωτός	0.75
Συμπεριφορά στη φωτιά	Σύμφωνα με GB8624-1997

